



Certifierat nödutrymningsbeslag för motorlås med fallkolv

SAFETRON
796

SAFETRON 796 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning där man samtidigt har högre krav på säkerhet.

SAFETRON 796 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning. SAFETRON 796 är godkänt som nödutrymningsbehör ihop med SAFETRON 6200 och 6600 och monteras på insidan.

Nödutrymningsbehöret öppnar låset med ett handgrepp och ger en säker utrymning. 796 har en sammankopplad mekanism som drar in både hakregel och fallkolv med 179-beslaget.

SSF 3522 klass 2B

Monterat tillsammans med motorlås SAFETRON 6200 eller 6600 uppnås SSF 3522 klass 2B vilket innebär godkänd låsenhet klass 3 utsida tillsammans med godkänd nödutrymning enligt SS-EN 179 från insidan.

Nickelsäker ytbehandling

Välj mellan krom eller nickelsäker ytbehandling som uppfyller kraven för nickelallergi enligt EU-direktiv 94/27/EG.

SS-EN 179:2008

Nödutrymningsbehör 796 är certifierat enligt europastandarden SS-EN 179:2008.

Återinrymning

Återinrymning är valbar vid inkoppling mot motorlåsets styrenhet. Funktionen innebär att motorlåset förblir uppställt när nödutrymningsbehöret har använts. Återställning sker via potentialfri slutning från valfri källa vilket innebär en stor drift och kostnadsmässig fördel jämfört mot tidigare manuella återställningar via nyckel.



BENÄMNING	DÖRRHÄNGNING	YTBEHANDLING	ART NR	E-NUMMER
SAFETRON 796 H KR	Höger	Krom	202144882	5867718
SAFETRON 796 V KR	Vänster	Krom	202144883	5867719
SAFETRON 796 H NS	Höger	Nickelsäker	202144886	5867722
SAFETRON 796 V NS	Vänster	Nickelsäker	202144887	5867723